

Übersicht LAMOR Power Packs ab 35kW



LAMOR bietet eine Reihe von Aggregaten zum Antrieb von Skimmern und anderen Geräten, die für die Ölbekämpfung erforderlich sind. In erster Linie kommen dabei diesel-hydraulische Aggregate zum Einsatz, die in ihrer Leistung den entsprechenden Verbrauchern angepasst sind. Aber bei Bedarf können auch elektrisch angetriebene Power Packs oder andere Sonderkonstruktionen geliefert werden.

Alle LPP-Aggregate ab 6kW werden mit elektrischem Anlasser geliefert. Automatische Notabschaltung bei Schmierölmangel, Übertemperatur oder Ladestrom-Fehler gehören ab Baugröße 19 zur Standardausstattung. Für viele Typen sind optional Funkenfänger und Schalwylventile erhältlich.

Die Typen LPP 6 und 19 verfügen zusätzlich zu ihrem stabilen Stahlrahmen über ein Einachs-Fahrgestell zur Erleichterung der Handhabung. Größere Aggregate sind grundsätzlich mit Kranösen und Führungstaschen für Staplergabeln ausgestattet.



Technische Daten Standard-Aggregate :

		LPP 35	LPP 56	LPP 90	LPP 119	LPP 150	LPP 200
Länge	mm	1345	1500	2385	2385	2650	2650
Breite	mm	820	1000	1420	1420	1440	1440
Höhe	mm	1060	1310	1700	1700	1900	1900
Leergewicht	kg	570	975	2300	2650	2300	2300
Leistung	kW	35	55,4	90	119	150	201
Hydraulik-Ölfluss	l/min	110	165	250	320	310	420
Hydraulik-Druck	bar	180	210	280	400	280	210
Hydr.Kreise /Regler		2	3-4	3-6		3 – 11	

LAMOR behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern !