

Kissentanks



Unsere Kissentanks werden aus hochwertigen, NBR/PVC-beschichteten Polyestergeweben gefertigt, so dass eine hohe Dauerbeständigkeit gegen Mineralöle und Chemikalien gewährleistet ist. Sie sind, je nach Baugröße, mit mindestens je einem Füll- und einem Entlüftungsstutzen ausgerüstet. Andere, kundenspezifische Ausrüstungen sind möglich, da die Behälter auftragsbezogen angefertigt werden.

Kissentanks werden hauptsächlich zur kurzzeitigen stationären Lagerung von Flüssigkeiten verwendet, die in offenen Behältern nicht gelagert werden können oder dürfen.

Sie können im Temperaturbereich zwischen -30° und +90°C eingesetzt werden !

Art.nr.	Füllvolumen	Gewicht	Länge *	Breite *	Höhe *	Füllstutzen	Entlüftung
	m ³						
530702	0,25	5,1	1,1	0,9	0,4	R1"	R1"
059652	0,5	7,4	1,4	0,9	0,5	R1"	R1"
530703	0,8	10,2	1,5	1,2	0,6	R1"	R1"
059653	1,0	11,5	1,9	1,3	0,6	R2"	R1"
530704	1,5	15,3	2,0	1,5	0,7	R2"	R1"
063360	2,0	17,7	2,1	1,5	0,7	R2"	R1"
530705	2,5	20,3	2,1	1,7	0,9	R2"	R1"
051095	3,0	22,8	2,6	2,0	1,0	R2"	R1"
530706	4,0	28,7	3,1	2,0	1,0	R2"	R1"
074037	5,0	34,0	3,9	2,0	1,0	R2"	R1"
530727	6,0	37,2	4,4	2,0	1,1	R2"	R1"
530707	8,0	47,1	3,1	3,0	1,1	R2"	R1"
060783	10	53,8	3,5	3,3	1,1	2 x R2"	R2"
530708	12	60,9	3,8	3,3	1,2	2 x R2"	R2"
530709	15	74,6	4,5	3,3	1,2	2 x R2"	R2"
530710	20	92,0	5,0	4,4	1,3	2 x R2"	R2"
530711	25	133,8	5,1	4,8	1,3	2 x R2"	R2"
530712	30	154,0	5,3	4,9	1,3	2 x R2"	R2"
530713	35	170,2	5,5	5,3	1,4	R4"	R2"
530714	40	186,9	5,9	5,5	1,4	R4"	R2"
530715	45	207,7	12,3	3,8	1,2	R4"	R2"
530716	50	219,5	6,5	5,8	1,2	R4"	R2"

* = gefüllt

Größere Behälter auf Anfrage

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern !



©Tedimex GmbH