

LAMOR Schnelleinsatz-Tanks LCT



Lamor bietet ein breites Sortiment von Schnelleinsatztanks mit Rohrgerüst. Der Behälter ist hergestellt aus hochfestem, ölbeständigem, PVC-beschichtetem Polyestergewebe (1000 g/m²), das stabile Rohrgerüst aus seewasserbeständigem Aluminium (bei Typ LCT9 aus verzinktem Stahlrohr).

Lieferbar sind verschiedene Bauformen und zwischen 5 m³ und 11,4 m³ Fassungsvermögen.

Die unkomplizierte Bauweise ermöglicht bei Ölunfällen die schnelle Errichtung grösserer Notlagerkapazitäten für Ölwassergemische direkt am Einsatzort.



©Lamor Corp. AB

Im zerlegten Zustand sind die Behälter leicht zu transportieren und nehmen nur ein Minimum an Lagerraum in Anspruch. Der Lieferumfang beinhaltet jeweils 1 Packtasche für Gestell und Tankgewebe.

Technische Daten :

		LCT TSC 5	LCT TSC 7.6	LCT TSC 11.4	LCT 9
Durchmesser	mm	3000	3000	3000	-
Länge	mm	-	-	-	3000
Breite	mm	-	-	-	3000
Höhe	mm	750	1200	1500	1000
Gewicht	kg	48	61	66	30
Füllvolumen	m ³	5,0	7,6	11,4	9,0



©Lamor Corp. AB

LAMOR behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.